

WASH'GUARD®



DETERGENTE ULTRA RAPIDO PER L'ELIMINAZIONE DELLO SPORCO INVADENDO I MATERIALI DA COSTRUZIONE

- ALTO POTERE PENETRANTE**
- AZIONE RAPIDISSIMA SENZA RISCIAQUO OBBLIGATORIO**
- NON ALTERA LA SUPERFICIE**
- POLIVALENTE, SI USA SU TETTI, FACCIATE E PAVIMENTI**
- SENZA ACIDI E SOLVENTI**
- ESTERNO**

DESCRIZIONE

Wash'Guard® è un detergente superattivo che permette la pulizia in profondità dello sporco (macchie grasse, inquinamento, macchie di sfoglie, ecc.).

L'azione potente e rapida di Wash'Guard® permette una pulizia senza risciacquo obbligatorio. Tuttavia per eliminare gli ultimi residui, è possibile risciacquare 24 ore dopo l'applicazione.

Wash'Guard® non contiene potassio, acido cloridrico o fosforico, metalli pesanti e solventi organici. Wash'Guard® è innocuo sulle superfici trattate e non ne altera il colore.

Wash'Guard® si usa per il trattamento all'esterno di muri, tetti, balconi, fontane, vasche, monumenti, recinti, terrazze, mattonelle da giardino, scafi di barche, teloni, campi da tennis ecc. Si applica su tutti i materiali come calcestruzzo, pietra naturale o ricostruita, terracotta ed è particolarmente raccomandato per intonaci e rinzaffi.

Si raccomanda di completare la pulizia con un prodotto protettivo della gamma ProtectGuard® o ImperGuard®.

VOCE DI CAPITOLATO

Detergente molto efficace e rapido con potere penetrante, pronto all'uso, senza solventi organici, acido cloridrico o fosforico. Prodotto senza risciacquo obbligatorio. Pulisce in profondità sporco, macchie grasse, inquinamento, macchie di sfoglie, ecc. (tipo Wash'Guard® di Guard Industrie). Ideale per il trattamento esterno di muri, tetti, balconi, fontane, vasche, monumenti, recinti, terrazze, mattonelle da giardino, scafi di barche, teloni,

campi da tennis, ombrelloni, tendoni. Si applica su tutti materiali assorbenti come il calcestruzzo, pietra naturale e ricostruita, cotto ed intonaco. Si applica sul supporto fino a saturazione, se il supporto è ricoperto di muschio si consiglia di spazzolare bene prima. Efficacia molto rapida. Risciacquo possibile 24 ore dopo applicazione per eliminare i residui. Evitare di spruzzare sulla vegetazione. Seguire le indicazioni della scheda tecnica.

NATURA CHIMICA

- Soluzione acquosa a base di tensioattivi, agenti umidificanti e olio essenziale.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Azione rapida in 1 mano e ultra rapida in 2 o 3 mani «bagnato su bagnato»
- Alto potere penetrante
- Facile da usare
- Senza soda e senza potassio
- Senza solventi organici
- Senza acido cloridrico o fosforico

CONFEZIONE

Imballi da 5 e 20 litri.

DATI TECNICI

Stato fisico a 20 °C	: Liquido
Colore	: Verde
Odore	: Caratteristico
pH	: 12.5
Punto di ebollizione [°C]	: 100°C
Densità	: 1.02 ± 0.01
Solubilità in acqua [vol/vol]	: Totale
Punto di infiammabilità [°C]	: Non applicabile
VOC	: < 1 g/l*

MESSA IN OPERA

- **Guard Wash®** è pronto per l'uso, non diluire.
- Fare un test prima dell'uso.
- Applicare fino a saturazione su un supporto asciutto o leggermente umido.

Raccomandazioni:

- **Supporto sporco +** = 1 mano
- **Supporto sporco ++** = 2 mani (intervallo : 1 ora)
- **Supporto sporco +++** = 3 mani (intervallo : 1 ora)
- Su supporti verticali sempre applicare dal basso verso l'alto.
- Il risciacquo non è obbligatorio ma è possibile per eliminare gli ultimi residui. In caso di risciacquo, aspettare 24 ore e sciacquare con un pulitore ad alta pressione
- Prima di applicare una pittura o un prodotto di protezione, il supporto deve essere perfettamente risciacquato e secco.

ATTREZZI APPLICATIVI

- Applicare con uno spruzzatore a bassa pressione del tipo spruzzatore da giardino.



PREVENZIONE

- Per evitare che il supporto si incrosti di nuovo dopo la pulizia e l'asciugatura, si raccomanda di fare un trattamento preventivo con un prodotto protettivo delle gamme **ProtectGuard®** o **ImperGuard®**.

CONSUMO

I valori specificati di seguito sono dati a titolo indicativo:

- Supporto sporco + : 1L = 6 m²
- Supporto sporco ++ : 1L = 4 m²
- Supporto sporco +++ : 1L = 3 m²

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Lavare gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

- Conservare in un luogo asciutto, a una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.
- Conservazione: 18 mesi a partire dalla data di produzione, nell'imballaggio di origine non aperto.

RACCOMANDAZIONI

- Per una perfetta applicazione e un'azione efficace, **Wash'Guard®** deve essere applicato quando la temperatura dei supporti è compresa tra 5°C e 30°C.
- Non applicare in caso di temperature molto alte, di pioggia o di rischio di pioggia 8 ore dopo l'applicazione. Temperatura dell'aria compresa tra 5°C e 30°C.
- Non diluire o mescolare ad altri prodotti.
- Evitare spruzzi inutili sui supporti su cui non è necessaria l'azione del prodotto: rischio di alterazione.
- Non spruzzare sulla vegetazione circostante o su alimenti per animali, sciacquare con acqua eventuali spruzzi di prodotto finiti sui vegetali, in modo da evitare aggressioni sulla natura.
- Le istruzioni di sicurezza per l'uso sicuro di questo prodotto sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza disponibili sul nostro sito: guardindustry.com

SALUTE / SICUREZZA

- **Protezione respiratoria:** Nelle normali condizioni d'impiego, che prevedono una ventilazione adeguata, non è necessario usare dispositivi di protezione respiratoria.
- **Protezione delle mani:** Indossare guanti.
- **Protezione della pelle:** Indossare indumenti protettivi per la pelle a maniche lunghe.
- **Protezione degli occhi:** Se c'è il rischio di spruzzi incontrollati, indossare degli occhiali protettivi.
- **In caso di ingestione:** Non provocare vomito. Contattare un medico o uno specialista.

TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI

ASSISTENZA TECNICA

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE
Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

Email: info@guardindustrieitalia.it • www.guardindustrieitalia.it

Importante: Il contenuto della presente documentazione si basa sulla nostra esperienza del prodotto. La società Guard Industrie garantisce la qualità dei suoi prodotti, ma declina espressamente ogni responsabilità in caso di mancata osservanza, da parte dell'utilizzatore, delle raccomandazioni e delle condizioni di impiego di tali prodotti, in particolare, ma non esclusivamente, in caso di errori nell'applicazione, applicazione effettuata da personale non qualificato, uso di prodotti non compatibili con i prodotti della società Guard Industrie o di cattive condizioni meteorologiche. Per ulteriori informazioni consultare la scheda con i dati di sicurezza.

Consultare l'ultimo aggiornamento della nostra scheda tecnica, disponibile sul nostro sito internet www.guardindustrieitalia.it

Data di aggiornamento : 19/10/2017